

# sysRP40 2.0

Unità centrale SYS@RP40:  
piccole dimensioni, grandi prestazioni



SYS@RP40 soluzione Real Pos 40 di NCR, offre un design innovativo e compatto, con il cabinet più piccolo della sua categoria.

SYS@RP40 presenta un robusto cabinet in alluminio pressofuso, con una soluzione rivoluzionaria di raffreddamento termico che consente il funzionamento senza ventola per una maggiore affidabilità, progettato per una manutenzione efficace. La tecnologia Cabinet EZ-Open consente l'apertura senza attrezzi per le riparazioni e gli aggiornamenti rapidi.

SYS@RP40 ha la migliore efficienza energetica della sua classe, un risparmio energetico del 68% rispetto ai terminali precedenti, che le ha consentito di conseguire la qualifica ENERGY STAR.

SYS@RP40 soluzione Real Pos 40 di NCR, offre una piattaforma hardware/software stabile, basata su processori Intel ciclo di vita esteso, garantendo lunga durata in termini di assistenza e supporto, soddisfacendo le aspettative di protezione dell'investimento.

SYS@RP40 è una soluzione che offre prestazioni eccellenti, una maggiore velocità di risposta per consentire la perfetta integrazione con l'applicazione EVO.



<b>Processore</b>	Intel Atom D2550 Dual Core 1.86 GHz Intel NM10 Express Chipset
<b>Raffreddamento</b>	Fanless
<b>Memoria</b>	2GB DDR3, fino a 4GB
<b>Connettività</b>	1 DVI port 1 VGA port 1 PS/2 port 1 Cash drawer port 1 Audio port
<b>Porte USB</b>	5 Totali (espandibili a 8) - (3) 5v Powered USB (2 rear, 1 front) - (1) 24v Powered USB (Printer) - (1) 12v Powered USB (3 additional 12v USB Optional)
<b>Porte Seriali</b>	4 Powered serial ports
<b>LAN</b>	10/100/1000
<b>Hard Disk</b>	250GB 2.5" SATA o 80GB 2.5" SATA SSD
<b>Sistema Operativo</b>	Windows POS Ready 2009, XP, Windows 7, SUSE (linux)
<b>Alimentazione</b>	150W Alimentatore esterno.
<b>Assorbimenti</b>	MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 2.0
<b>Pesi</b>	2.54Kg - 3.31Kg (con alimentatore)
<b>Dimensionii</b>	254x226x76mm



### Stampanti

TIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC  
XTIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC  
TIKE II stampante non fiscale

### Tastiere

Tastiera PS2 60 tasti programmabili  
con display 20x2 nera  
Tastiera NCR 64 tasti

### Display

DISPLAY XD POS monofaccia versione alta  
(cavo da 2,80 mt) nero  
DISPLAY XD POS monofaccia versione bassa  
(cavo da 2,80 mt) nero  
DISPLAY NCR VFD 2X20

### Monitor

TOUCH MONITOR 15"  
Nero

