

SS90

Il chiosco efficiente e veloce



SelfServ™ 90 è un chiosco interattivo che aiuta e coinvolge i clienti, fornisce informazioni pertinenti sul prodotto e sulle promozioni attive e, soprattutto, aumenta le vendite. E' dotato di pagamento elettronico e può essere utilizzato per un'automazione e una velocizzazione del punto di vendita.

SelfServ™ 90 è ideale per quei negozi che vogliono distinguersi per efficienza e velocità. Può essere installato in molteplici settori merceologici, dalle librerie self service, store di elettronica, dove si vogliono acquisire maggiori informazioni sui prodotti prima dell'acquisto, alle gastronomie self service, bar e tabaccherie ad alta densità, dove è necessario fare prima lo scontrino per ritirare la merce.

Affidabile ed intuitivo, con la Sua capacità multi-touch consente un'acquisto estremamente semplice "come l'utilizzo di un tablet".



Processore	Intel® Celeron™ 1820TE
Scheda Madre	Chipset Intel® Q87 Express Intel Active Management Technology 9.0 (AMT)
Memoria	Da 4 a 16 GB DDR3 1600
Opzioni Di Archiviazione	Unità a stato solido (Solid State Drive, SSD) da 80 GB di classe aziendale
Connettività	Dodici porte USB <ul style="list-style-type: none"> ▸ Tre porte USB 2.0 alimentate a 12 V ▸ Una porta USB 2.0 alimentata a 24 V ▸ Due porte PC USB 3.0 ▸ Sei porte USB riservate per dispositivi integrati Quattro porte USB non alimentate LAN Ethernet 10/100/1000 MB (Gigabit) Uscite video HDMI e DisplayPort Uscita audio

PERIFERICHE INTEGRATE - OPZIONI

- Lettore chip e PIN conforme EMVcon funzione contactless
- Stampante di ricevute da 80 mm con visualizzatore integrato
- Scanner 2D imager
- Contenitore integrato per coupon/voucher e semaforo a una luce integrato (gestione interventi)
- Lettore di banda magnetica (MSR) crittografata a 3 tracce (opzionale)

DISPLAY

- Schermo touchscreen piatto da 15" con tecnologia capacitiva
- Supporta multi-touch a 10 punti
- Schermo LED retroilluminato ad alta luminosità

SISTEMI OPERATIVI PRECARICATI

- Windows® 7 Professional
- Windows Embedded POSReady 7
- Windows Embedded POSReady 2009

SYSTEMS MANAGEMENT

- Diagnostica LED
- Tool di recupero immagini
- Boot di rete PXE
- Wake on LAN
- Intel® Active Management Technology 9.0
- NCR Command Center

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Montaggio su piano/banco:

- Larghezza 430 mm (16,93")
- Altezza 525 mm (20,67")
- Profondità 315 mm (12,40")

Montaggio a piedistallo con piastra base e ripiano stretto (opzionale):

- Larghezza 540 mm (21,26")
- Altezza 1432 mm (56,38")
- Profondità 315 mm (12,40")

Montaggio a parete:

- Larghezza 430 mm (16,93")
- Altezza 555 mm (21,85")
- Profondità 345 mm (13,58")