

SR3

Stampante non fiscale USB



SR3 è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all'avanguardia e design. La testina termica garantisce un'eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi. La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità e risponde anche alle più sofisticate esigenze operative.

Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all'elevato contenuto tecnologico. Stampa su carta termica di larghezza 80mm, con uscita dello scontrino frontale. Interfaccia seriale/USB. Disponibile interfaccia Bluetooth e Wi-Fi opzionali.

- Stampante per ricevute e/o fatture e comande
- Stampa barcode 1D e 2D (PDF417)
- RS232 + USB (Bluetooth e Wi-Fi opzionali)
- Eccellenza nel design e nel contenuto tecnologico
- Larghezza carta 80mm/diametro 80mm
- Spessore carta: 61 µm
- Autocutter 1Ml di tagli
- Gestione black mark per autoallineamento (ricevute/fatture)
- Disponibile nei colori nero lucido
- Pulsante LED a colori lampeggiante
- Dimensioni: 140mm (L)x150mm (P)x117mm (A)
- Uscita frontale della ricevuta

Caratteristiche tecniche e funzionali

Metodo di stampa	Stampa termica
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	160
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto
Direzione di stampa	Dritto
Larghezza carta	80mm
Grammatura carta	55 g/m2
Spessore carta	61 µm
Dimensioni rotolo max diam.	80mm
Emulazione	CUSTOM / POS
Interfacce	Seriale 9 pin / USB
Buffer dati	4 KB
Memoria flash	384 KB
Memoria grafica	1 logo (576x910 dots)
Driver	Win XP, Vista, 7, 8; Linux; OPOS, MAC OSX
Alimentazione	24 Vdc - 10% (Alimentatore Esterno)
Assorbimento	1,5 A (50% printing rate)
Funzione DKD	1 Driver o Display cliente
MTBF	360.000 ore (Scheda elettronica)
Sicurezza	EN60950 +A1+A2+A3+A4
Marchi	CE, RoHS Compliant
Dimensioni	150(L) x 117(H) x 140(W) mm
Peso	0,9 Kg